

Trave Pav (impalcato da ponte): voce di capitolato

Impalcato costituito da travi precomprese tipo PAV a doppio T rovescio, base 120 standard (o sottomoduli fino a 60) altezza 50÷100 cm, ala inferiore spessore 14 cm, ad armatura pre-tesa con trefoli stabilizzati a basso rilassamento e calcestruzzo prefabbricato di classe Rck 55 N/mm² provvisti di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13224:2004/AC:2005 e alla EN 15050, in stabilimento con Sistema di Qualità certificato secondo Norma UNI EN ISO 9001; intradosso liscio da cassero in acciaio a doppia nervatura con superficie laterale scabra e sagomata a nocciolo aggrappo con getto di completamento in opera in calcestruzzo classe Rck 30÷40 (N/mm²).

Per impalcati con sezione alleggerita

sezione alleggerita previo posizionamento di coppelle in c.a. di alleggerimento oppure lamiera grecata, armature alle testate e di ripartizione, e getto di soletta collaborante ottenendo una altezza dell'impalcato pari a cm ...

Per impalcati con sezione piena

sezione piena, previo posizionamento di armature alle testate e di ripartizione e getto oltre l'estradosso della trave ottenendo una altezza totale dell'impalcato pari a cm ...

[ICN sede di Verona](#) [PCN sede di Novara](#) [MCN sede di Pistoia](#)

Vi rimandiamo alla lettura dell'informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR") che potete trovare al link <https://www.gruppocentronord.net/privacy>.
L'interessato può esercitare tutti i diritti di accesso sui propri dati previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali i diritti di rettifica, aggiornamento e cancellazione, ovvero di opporsi in tutto od in parte in ogni momento al loro trattamento, inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@gruppocentronord.it.



