

VOCI DI ANALISI (descrizione e capitolato)

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO PER I SOLAI ELIT

Solettone pieno a lastre/nervate prefabbricate autoportanti in c.a.p. tipo ELIT prodotte in Serie Controllata come da D.M. 03-12-1987 e secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001, con calcestruzzo di classe $\geq 55 \text{ N/mm}^2$.

Altezza H= 25 cm (+ eventuale soletta collaborante in opera h= 10 cm).

Larghezza standard delle lastre 120 cm

Larghezza totale delle nervature prefabbricate 36÷40 cm come minimo, per l'inserimento dei collegamenti strutturali e di continuità con le campate adiacenti o travi anche in spessore di solaio.

Finitura dell'intradosso liscia da cassero in acciaio.

Getti di completamento in opera per riempimento eseguiti con calcestruzzo classe Rck 30 N/mm^2 , granulometria max 12 mm e slump 16÷18 cm (cono di Abrams).

Armatura di collegamento in opera: acciaio ad aderenza migliorata tipo Feb 44k.

[ICN sede di Verona](#) [PCN sede di Novara](#) [MCN sede di Pistoia](#)

Vi rimandiamo alla lettura dell'informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR") che potete trovare al link <https://www.gruppocentronord.net/privacy>.
L'interessato può esercitare tutti i diritti di accesso sui propri dati previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali i diritti di rettifica, aggiornamento e cancellazione, ovvero di opporsi in tutto od in parte in ogni momento al loro trattamento, inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@gruppocentronord.it.